





VARIO 1300 E

**Vertikaldrehkreuz, brusthoch,
90° / 180° Teilung**

Besonders geeignet für gut frequentierte Zugänge mit Ein- und Ausgangsbetrieb in Innen- und Außenbereichen in Bädern und Freizeiteinrichtungen sowie in architektonisch anspruchsvollen Gebäuden.




Motorized




For outdoor use
IP43
IP44




Control unit



Up to
55P/min



Communication
RS-485



Bidirectional
operation




Changeable
parameters



Energy-
efficient
50
Wh



Low
maintenance



Low noise
44 dB(A)



Safety level:
4

- ✓ Fertig montierte Anlieferung
- ✓ Geräuschfreier Lauf
- ✓ LOGITURN-Steuerung
- ✓ Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Eingangsrichtung änderbar
- ✓ Hoher Personendurchsatz
- ✓ Langlebige Qualität
- ✓ Architekturfreundliche Transparenz
- ✓ Seewasser-Ausführung lieferbar
- ✓ Integrierte Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik
- ✓ Durchgangszählung
- ✓ Umfangreiches Zubehörprogramm



Beschreibung

Das motorgetriebene brusthohe Vertikaldrehkreuz VARIO 1300 E besteht zur Gänze aus rostfreien Materialien und ist besonders für den Aufbau von Sperren an gut frequentierten Zugängen in Bädern und Freizeiteinrichtungen geeignet.

Antrieb und Logiturn-Steuerung sind oben angeordnet und daher gut zugänglich und vor Bodenfeuchtigkeit geschützt.

VARIO 1300 E wirkt durch ihr transparentes Gehäuse besonders zart und bereichert die Architektur des Empfangsbereiches.

VARIO 1300 E ist für ein- oder zweirichtungs-Betrieb geeignet und optional in seewassertauglicher Ausführung erhältlich.

Anwendungsbereiche

- Bäder und Thermen
- Werksschutz
- Museen und Freizeiteinrichtungen
- Für Außenanwendungen geeignet

Technische Eigenschaften

Stromversorgung:	24 V =
Leistungsaufnahme:	max. 200 VA
Durchgangsfrequenz:	1.700 Pers./h.
Lagertemperatur:	-40°C bis +50°C
Betriebstemperatur:	+5°C bis +50°C
Breite/Durchgang:	1.145 mm / 550 mm
Länge:	1.200 mm
Höhe:	1.300 mm
Masse:	130 kg
Schnittstellen:	RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler-Eingänge, optional RS232
Material:	CrNi –Stahl Werkstoff 1.4301, Acrylglas

Ausführungen

6VAR13E4A: Einzeldrehkreuz VARIO 1300E-90

6VAR13E2A: Einzeldrehkreuz VARIO 1300E-180

Sonderausstattung

21000-N:	Seewasserfeste Ausführung in V4A
8P408-N:	LOGITURN Bedientableau
8P407-N:	Aufbaugehäuse für Bedientableau
8P409-N:	Vorwahlzähler Logiturn
8P413-N:	Zufallsgenerator
2PV12:	Sensorstart berührungslos
2PV13:	Lichtschranken-Freischtaltung
2P782-N:	Übersteig-/Unterkriechschutz
2K140:	Fundamentkonsolen für VARIO Einzeldrehkreuze

Passende Produkte

6VAR13D4:	Doppeldrehkreuz VARIO 1300D-90
6VAR13D2:	Doppeldrehkreuz VARIO 1300D-180
2SVA13:	Spurteiler VARIO 1300 Acryl
21093:	Gehtüre 1300 Acryl
	Diverse Leserstandsäulen

